



应用概述

当捉鬼者在野外捕获一个鬼魂时，它就被放置在一个幽灵陷阱中。没有鬼魂想被困住，所以他们试图通过对陷阱墙施加压力来逃跑。捉鬼者用 Futek 公司的 PFT 510 压力传感器可以监测陷阱内的压力，并适当地调整控制区域。

使用产品

一个 PFT 510 平顶安装微型压力传感器。



压力传感器

Sensor Solution Source
Load · Torque · Pressure · Multi Axis · Calibration · Instruments · Software

www.omgl.com.cn | sales@omgl.com.cn





使用说明

1. 一旦亡灵者用一个或多个限制光束锁定了一个鬼魂(一个 V 级的全漫游蒸汽或更弱的幽灵), 他们就需要捕捉它。这就是他们获得专利的幽灵陷阱发挥作用的地方。
2. 一旦进入陷阱, 鬼魂就会被分解, 用激光遏制网固定在原地。
3. 然而, 没有鬼魂想停留在永恒之中, 所以他们试图通过改造自己来摆脱监狱的束缚。
4. 重整过程由 PFFT510 压力传感器测量对陷阱壁施加压力。
5. 然后将压力测量输入到陷阱控制器中, 使其能够实时调节其控制区域。



PFFT510

应变式压力传感器